

# imagePROGRAF PRO-6000S

•  
Betrouwbare  
productie van  
grootformaat reclame,  
graphics en posters.

De imagePROGRAF PRO-6000S is de beste oplossing voor het printen op zeer grootformaat (tot een breedte van maar liefst 1.524 mm) en levert niet alleen uitstekende productiekwaliteit bij een hoge snelheid, maar ook een uitzonderlijke betrouwbaarheid.



- Het LUCIA PRO-inktsysteem met 8 kleuren staat garant voor uitstekende printkwaliteit bij indrukwekkende snelheden, en een uitvoer op grootformaat met een maximale breedte van maar liefst 1.524 mm.
- Dankzij een nieuwe 32,5 mm brede printkop kan sneller worden geprint met behoud van een hoge kwaliteit.
- Een dubbele-roleenheid ondersteunt continue papierinvoer of automatische opvang van de prints.
- Aantrekkelijke en opvallende vormgeving met zwarte behuizing.
- Ergonomisch ontwerp met een vlakke bovenkant voor het beoordelen van prints en een bedieningspaneel met een 3,5" kleuren LCD touchscreen.
- Maak kennis met het optimale, ruimtebesparende en compacte ontwerp voor productieomgevingen.
- JPEG- en PDF-bestanden kunnen snel en eenvoudig direct vanaf een USB-stick worden geprint.
- Dankzij Wi-Fi-functionaliteit bent u verzekerd van een eenvoudige verbinding en snelle installatie in draadloze netwerken.
- 'Hot swap' inktanks met een hoge capaciteit voor ononderbroken printen.
- Gegarandeerde kleurconsistentie bij verschillende printopdrachten en productielocaties.

**Canon**

## TECHNOLOGIE

<b>Printertype</b>	8-kleuren – 60 inch/1.524 mm
<b>Printtechnologie</b>	Canon Bubblejet on Demand 8 kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)
<b>Aantal spuitopeningen</b>	18.432 spuitopeningen (1.536 spuitopeningen x 12 kleuren)* *De vier hoofdkleuren (C, M, Y, MBk) zijn symmetrisch geordend op de printkop
<b>Printresolutie</b>	2.400 dpi x 1.200 dpi
<b>Afstand spuitopeningen</b>	600 dpi x 2 inclusief detectie en compensatie niet-functionerende spuitopening
<b>Lijnnauwkeurigheid</b>	± 0,1% of minder Aanpassingen door de gebruiker vereist. De printomgeving en -media moeten overeenkomen met de omgeving en media die worden gebruikt voor de aanpassingen. CAD-papier vereist: Normaal papier, CAD-calqueerpapier, gecoat papier, uitsluitend transparante, matte CAD-film
<b>Inktdruppelgrootte</b>	Minimaal 4 pl per kleur
<b>Inktcapaciteit</b>	Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml Geleverd met startinkt: 330 ml (C, M, Y, MBk), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)
<b>Inktsoort</b>	Pigmentinkten - Zwart, Matzwart, Cyaan, Magenta, Geel, Foto-cyaan, Foto-magenta, Grijs
<b>Printercompatibiliteit</b>	Microsoft Windows 32-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
<b>Printertaal</b>	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
<b>Standaard interfaces</b>	USB (A-poort): Direct printen vanaf USB voor JPEG-/PDF-bestanden USB (B-poort): Ingebouwde Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Draadloos LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## GEHEUGEN

<b>Standaard geheugen</b>	3 GB
<b>Harddisk</b>	320 GB

## PRINTTIJD VOOR A0 PAGINAFORMAAT

<b>Normaal papier</b>	<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
	Snel	0:55 min.
	Standaard	2:51 min.
<b>Gecoat papier</b>	<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
	Snel	1:35 min.
	Standaard	2:51 min.
<b>Glanzend fotopapier</b>	<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
	Snel	2:58 min.
	Standaard	4:46 min.

## PAPIEROPTIES

<b>Media-invoer en -uitvoer</b>	Papierrol: twee rollen, in- en uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: in- en uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)
<b>Breedte printmedia</b>	Papierrol: 203,2 mm - 1.524 mm Losse vellen: 203,2 mm - 1.524 mm
<b>Dikte printmedia</b>	Rol/losse vellen: 0,07 mm - 0,8 mm
<b>Minimale printlengte</b>	203,2 mm
<b>Maximale printlengte</b>	Papierrol: 18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
<b>Max. diameter medirol</b>	170 mm
<b>Formaat mediakern</b>	Binnendiameter van rolkern: 2 inch/3 inch
<b>Aanbevolen marges</b>	Papierrol: boven: 20 mm, onder: 3 mm, zijkanten: 3 mm Losse vellen: boven: 20 mm, onder: 20 mm, zijkanten: 3 mm
<b>Marges printvlak</b>	Papierrol: boven: 3 mm, onder: 3 mm, zijkanten: 3 mm Papierrol (zonder witrاند): boven: 0 mm, onder: 0 mm, zijkanten: 0 mm Losse vellen: boven: 3 mm, onder: 20 mm, zijkanten: 3 mm

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaard testmethoden. Deze productfolder en de specificaties zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Media aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitlijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media op [www.canon.nl/mediaguide](http://www.canon.nl/mediaguide).

Canon Inc.  
[canon.com](http://canon.com)

Canon Europe  
[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2016



## Invoercapaciteit

### Take-up unit

### Breedte printen zonder witrاند (alleen rollen)

### Maximaal aantal geleverde prints

## AFMETINGEN EN GEWICHT

### Fysieke afmetingen b x d x h (mm) en gewicht (kg)

### Fysieke afmetingen (verpakt) b x d x h (mm) en gewicht (kg)

## VOEDINGS- EN BEDRIJFSVEREISTEN

### Voeding

### Energieverbruik

### Gebruiksomgeving

### Geluidsintensiteit (vermogen/druk)

### Voorschriften

### Milieucertificaten

## WAT WORDT MEEGELEVERD

### Inhoud van de doos

### Meegeleverde software

## OPTIES

### Optionele accessoires

## VERBRUIKSMATERIALEN

### Door gebruiker te vervangen

Papierrol: Automatische rolwisseling twee rollen mogelijk  
Losse vellen: 1 vel

Take-up unit met twee opwikkelrichtingen waarmee het printoppervlak om de binnen- of de buitenkant van de rol kan worden gewikkeld

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 16", 30", 300 mm

\*Onder bepaalde omgevingsomstandigheden wordt mogelijk niet het gewenste resultaat bereikt.

Standaard positie: 1 vel  
Vlakke positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vellen, gecoat papier minder dan 20 vellen (geldt niet voor sterk gekruld papier)

1.999 mm x 984 mm x 1.168 mm (open opvangbak)  
1.999 mm x 766 mm x 1.168 mm (gesloten opvangbak)  
Gewicht ca. 137 kg (exclusief inkt en printkoppen)

Printer: (Hoofddunit en standaard met pallet):  
2.227 mm x 915 mm x 1.022 mm  
Gewicht ca.: 211 kg  
Rolenheid: 2.133 mm x 562 mm x 461 mm,  
Gewicht ca.: 40 kg

AC 100-240 V (50/60 Hz)

In bedrijf: 113 W of minder  
Stand-by: 1,8 W of minder  
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder

Temperatuur: 15 - 30 °C, vochtigheid: 10 - 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

In bedrijf: 49 dB (A)  
(Glanzend papier, printprioriteit: Standaard)  
Stand-by: 35 dB (A) of minder  
In bedrijf: 6,7 Bel of minder (Glanzend papier, afbeelding, printprioriteit: Standaard)  
(Gemeten op basis van ISO 7779-norm)

Europa: CE-markering, Duitsland: TUV-markering, Rusland: EAC, Andere landen: CB-certificering  
International Energy Star Program (WW), RoHS

Printer, 1 printkop, 1 onderhoudscartridge, papierkernverlengstuk van 76 mm, netsnoer voor EU en VK, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, Veiligheids-/milieustandaardblad, CD-ROM met gebruikerssoftware (OSX/Windows), CD-ROM met PosterArtist Lite, informatie van EU over biociden, EEU-blad (Euraziatische Economische Unie), Belangrijke informatie, snel-start-handleiding en uitleg over printkopuitlijning

imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite  
Andere software beschikbaar als download via internet.

Rolenheid: RU-61 \*Dit is een vereist accessoire  
2/3" papierrol: RH2-65

Inkttank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)  
Printkop: PF-10  
Snijmes: CT-07  
Onderhoudscassette: MC-30



Crystal-fidelity

