

imagePROGRAF TX-4000

EEN VEELOMVATTENDE GROOTFORMAAT INKJETPRINTER MET BAANBREKENDE ALL-ROUND PRESTATIES.



Een innovatieve 44 inch grootformaat inkjet voor professionele CAD, GIS en posters, die indrukwekkende productiviteit, uitzonderlijke printkwaliteit, een solide beveiliging en lage kosten garandeert.



- Superieure productiviteit dankzij het nieuwe printkopontwerp en de functionaliteit voor continu printen
- Ongeëvenaarde kwaliteit en hoge precisie dankzij nieuwe LUCIA TD-inkt
- Efficiënte bediening dankzij tweede roleenheid en optionele extra grote inktanks
- Helder, levendig inkjet printen op normale media en uitstekende prestaties op ongecoat papier
- Gebruiksgemak dankzij eenvoudig laden van rollen, touchscreenbediening en rechtstreeks printen vanaf USB
- Dankzij een universeel printerstuurprogramma kunnen gebruikers printen naar elke met een netwerk verbonden printer uit de TX-serie
- Dankzij het compacte ontwerp past de 44 inch TX-4000 moeiteloos in volle kantoorruimtes
- Uitstekende betrouwbaarheid met maximale uptime en robuuste beveiliging
- Mogelijkheid om te printen op zeer weerbestendig materiaal, ideaal voor CAD, GIS en buitenposters
- Het brede scala aan software helpt de grootformaat printworkflows te optimaliseren

PRODUCTASSORTIMENT



imagePROGRAF TX-4000



ImagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-4000 MFP T36

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TX-4000

TECHNOLOGIE

Printertype	5 kleuren - 44 inch/1.117,6 mm
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 MBK: 5.120 spuitmondjes C, M, Y, BK: elk 2.560 spuitmondjes
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Pitch van spuitmondjes	1.200 x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor niet-spuitede spuitmondjes
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,02 mm
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder
Grootte inktdruppels	5 picoliter per kleur
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 330 ml Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren MBK/BK/C/M/Y
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows 32-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - zie specificaties voor details
Standaardinterfaces	USB B-poort: Type: geïntegreerd (Hi-Speed USB) Modus: Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps), Bulkoverdracht Type aansluiting: serie B (4-pins) USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) Standaard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex Protocol: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp Wireless LAN: Standaard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Beveiliging: WEP (64/128-bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
GEHEUGEN	
Standaardgeheugen	128 GB (fysiek geheugen 2 GB)
Uitbreidingsleuf	Nee
HARDE SCHIJF	500 GB (gecodeerd)
PAPIERVERWERKING	
Mediabreedte	2x rol papier: 8 inch/203,2 mm - 44 inch/1.117,6 mm Losse vellen: 8 inch/203,2 mm - 44 inch/1.117,6 mm
Mediadikte	0,07 - 0,8 mm
Minimaal printbare lengte	203,2 mm
Maximaal printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	170 mm of minder

Papierinvoermethode

Rol papier: in- en uitvoer aan voorzijde
Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)

Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1.030 mm (JIS B0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch, 42 inch, 44 inch, [Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 30 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen - (b x d x h)

Printeenheid met opvangmand open en onderstel: 1.593 x 984 x 1.168 mm (opvangmand open)
Gewicht: 114 kg (inclusief rolhouder)

Meegeleverde software

imagePROGRAF TX-serie printerstuurprogramma, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite
Andere software vanaf internet te downloaden.

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

Invoervermogen: AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Stroomverbruik

Stroomverbruik (bij gebruik van bekabeld LAN): 107 W of minder
In slaapstand (bij gebruik van bekabeld LAN): 3,6 W of minder
In slaapstand (bij gebruik van alle poorten): 3,6 W of minder
<Alleen EU - data voor ErP Lot 26>
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: 301 sec.
<Alleen EU - data voor ErP Lot 26>

Gebruiksomgeving

15 - 30 °C, 10 - 80% (zonder condensatie)

Geluidsniveau (circa)

In gebruik: 51 dB (A) of minder (Normaal papier, lijntekening, standaardmodus)
Stand-by: 35 dB(A) of minder (gemeten op basis van ISO-norm 7779)

Voorschriften

Europa: CE-markering
Rusland: EAC, Overige landen: CB-certificering

Milieucertificeringen

ENERGY STAR (WW), RoHS-richtlijn, IT ECO Declaration (Europa), WEEE

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:

Printer, roleenheid, 1x printkop, 1x onderhouds-cartridge, 3 inch kernadapter voor papier, netsnoer EU en VK, 1 startset inktanks, installatiehandleiding, folder Veiligheid/standaardomgeving, software CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, Europees biocide-informatieblad, informatieblad van de Euraziatische Economische Unie, belangrijke informatie, Quick Guide en printkopuitlijning\

OPTIES

Optionele items

Roleenheid: RU-44
Stapelaar: SS-41
2/3 inch rolhouder: RH2-45

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Printkop: PF-06
Inkttanks: PFI-110
Snijmes: CT-07
Onderhoudscassette: MC-30

Disclaimer

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaardtestmethoden. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt je aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

