

MET DEZE COMPACTE INKJET 24 INCH GROOTFORMAAT PRINTER KUNT U SNEL PRINTEN EN VERBLUFFENDE PRINTS MAKEN



TM-205



TM-200

- Verhoog uw printuitvoer met de 6-kanaals, 1,07 inch geoptimaliseerde printkop
- Past vlak tegen de muur, volledig aan de voorkant bedienbaar via een LCD-touchscreen
- Zelfs op normaal papier maakt u prints van topkwaliteit met het full-pigment Lucia TD-inkstelsysteem met 5 kleuren
- Perfect voor kleinere kantoren: minder trilling en vloeiendere processen maken 60% minder geluid
- Hogere dichtheid, levendige kleuren en scherpere lijnen en tekst op ongecoat papier, geschikt voor POS en posters
- Geniet van hoge productiviteit met het snellere renderingproces van HP-GL/2 door L-COA PRO
- Extra beveiligd met veilige communicatie, beheer, opslag en interfaces
- 'Hot Swap'-inktkartridges kunnen worden vervangen tijdens het printen
- Maak duurzame displays voor gebruik buitenshuis zonder lamineren dankzij Canons unieke waterbestendige media
- Produceer gemakkelijker met Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus en meer

Precisie, betere prestaties en productiviteit met de imagePROGRAF TM-200 en TM-205. Deze technologie levert ultrascherpe lijnen en levendige kleuren, maakt 60% minder geluid en heeft een compact ontwerp: perfect voor kleine kantoren.



TM-205

PRODUCTASSORTIMENT



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

	TM-200	TM-205		TM-200	TM-205
TECHNOLOGIE					
Printertype		5 kleuren 24 inch/610 mm			
Printtechnologie		Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)			
Printresolutie		2.400 x 1.200 dpi			
Aantal spuitopeningen		15.360 spuitopeningen (MBK 5.120 spuitopeningen, andere kleuren 2.560 spuitopeningen)			
Lijnnauwkeurigheid		±0,1% of minder			
Pitch van spuitopeningen		1.200 dpi (2 lijnen)			
Grootte inktdruppels		minimaal 5 pl per kleur			
Inktcapaciteit		Standaard inktcartridges: 130 ml en 300 ml Meegeleverde starterinkt: 130 ml (mat zwart)/90 ml (zwart, cyaan, magenta, geel)			
Inkttype		Pigmentinkt - zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel			
Compatibiliteit besturingssystemen		Microsoft Windows 32-bits: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bits: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, MacOS 10.13			
Printertalen		SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02)		SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, pdf (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)	
Standaardinterfaces		USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		USB A-poort: USB-geheugen (direct printen)	
GEHEUGEN					
Standaardgeheugen		2 GB		128 GB met 2 GB fysiek geheugen	
Harde schijf		N.v.t.		500 GB	
PRINTSNELHEID					
CAD-tekening:					
Normaal papier (A1-rol)		0:24 (Fast Economy) 0:27 (Snel) 0:42 (Standaard)			
Poster:					
Normaal papier (A1-rol)		0:25 (Snel) 0:44 (Standaard)			
Zwaar gecoat papier (A1-rol)		0:55 (Snel) 1:22 (Standaard)			
MEDIAVERWERKING					
Media-invoer en -uitvoer		Papierrol: een rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)			
Mediabreedte		Rol papier: 203,2 - 610 mm Los vel: 203,2 - 610 mm			
Mediadikte		Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm			
Minimale printbare lengte		Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm			
Maximale printbare lengte		Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m			
Maximale diameter van rol papier		150 mm			
Formaat mediakern		Interne diameter van rollern: 2 inch/3 inch			
Aanbevolen gebied van marges		Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm			
Printbaar gebied van marges		Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel, alleen voor Apple AirPrint: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel voor overige: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm			
Media-invoercapaciteit				Handmatig overschakelen door gebruiker	
Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)				515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 miljoen mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Maximaal aantal geleverde prints				Standaardpositie: 1 vel Vlakke positie - 20 vel op A2 liggend ⁽¹⁾	
AFMETINGEN EN GEWICHT					
Fysieke afmetingen l x b x h (mm) en gewicht (kg)				Hoofdeenheid, standaard en opvangbak 982 x 887 x 1060 mm (opvangbak open) 982 x 757 x 1060 mm (opvangbak dicht) 52 kg (inclusief rolhouder, exclusief inkt en printkop)	
Verpakkingsafmetingen l x b x d (mm) en gewicht (kg)				Printer (hoofdeenheid met pallet): 1.152 x 913 x 705 mm, 69 kg Standaard + opvangbak 1.155 x 824 x 268 mm, 18 kg	
VOEDING EN GEBRUIKSEISEN					
Voeding				AC 100-240V (50-60Hz)	
Stroomverbruik				In gebruik: 69 W of minder Slaapstand: 3,6 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,3 W of minder	
Gebruiksomgeving				Temperatuur: 15-30°C, vochtigheidsgraad: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)	
Geluidsintensiteit (intensiteit/druk)				Gebruik: 44 dB (A) (normaal papier, lijntekening, standaardmodus) Stand-by: 35 dB (A) of minder Gebruik: 6.0 Bels (normaal papier, lijntekening, standaardmodus) (gemeten volgens ISO 7779-norm)	
Voorschriften Certificaten				Europa: CE-markering, Rusland: EAC TUV, CB	
MEEGELEVERD					
Inhoud van de doos:				Printer, 1 x printkop, 3 inch papierkern, voedingskabel, voedingskabel Verenigd Koninkrijk (240 V, 3P), 1 set starter-inktcartridges, installatiehandleiding, brochure over veiligheid/standaardomgeving CD-ROM met gebruikerssoftware (Win) CD-ROM met PosterArtist Lite, EU-biocide document, Euraziatische Economische Unie-document, document met belangrijke informatie	
Meegeleverde software				Printerstuurprogramma voor imagePROGRAF TM-serie, Print Plug-in voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden.	
OPTIES					
Optionele items				Printerstandaard: SD-23 2/3 inch rolhouder: RH-28	
CONSUMABLES					
Door de gebruiker te vervangen				Inktcartridge: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31	
Disclaimer				Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een duidelijke weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethode van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn opgesteld voordat het product op de markt kwam. Definitieve specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ⁽¹⁾ en ⁽²⁾ : alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.	
Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.					
Voetnoten				⁽¹⁾ Uitgezonderd omstandigheden met sterke krulling	

