

# imagePROGRAF PRO-6000

## FOTOGRAFIE EN KUNST PRINTEN OP GROOT FORMAAT IS NOG NOOIT ZO INDRUKWEKKEND GEWEEST.



De grootformaat printer voor materiaal tot 60 inch is een klasse apart – met uitzonderlijke printkwaliteit, productieve uitvoersnelheid en buitengewone betrouwbaarheid.



### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Toonaangevende printkwaliteit voor een 60 inch model, met LUCIA PRO 12-kleuren inksysteem.
- Productieve printsnelheden dankzij de printkop met een breedte van 1,28 inch.
- Efficiënte workflow door ondersteuning voor twee mediarollen, voor doorlopende invoer en automatische papieropname.
- Compact ontwerp met fraaie behuizing.
- Vereenvoudigde bediening via 3,5 inch LCD-kleurentouchscreen.
- Nieuwe opvangmand met meerdere standen maakt vele configuratieopties mogelijk.
- Snel en gemakkelijk printen van PDF- en JPEG-bestanden, direct vanaf een USB-geheugenstick.
- Eenvoudige en snelle Wi-Fi-verbinding.
- Ononderbroken printen en minimaal onderhoud dankzij 'hot swap' inktanks met hoge capaciteit.
- Betrouwbare prestaties en gegarandeerde kleurconsistentie op elke productielocatie.

### PRODUCTASSORTIMENT



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

**Canon**

---

## TECHNOLOGIE

<b>Printertype</b>	12-kleuren - 60 inch/1.524 mm
<b>Printtechnologie</b>	Canon Bubblejet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)
<b>Printresolutie</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Aantal spuitopeningen</b>	18.432 spuitopeningen (1.536 spuitopeningen x 12-kleuren)
<b>Lijnnauwkeurigheid</b>	± 0,1% of minder
	Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
	CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)
<b>Pitch spuitopeningen</b>	600 dpi x 2 inclusief detectie en compensatie niet-functionerende spuitopening
<b>Inktdruppelgrootte</b>	Minimum 4 pl per kleur
<b>Inktcapaciteit</b>	Standaardinkt: 160 ml/330 ml/700 ml Meegeleverde inktstarterset: 330 ml
<b>Inktsoort</b>	Pigmentinkten: zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel, fotocyaan, fotomagenta, grijs, fotogrijs, rood, blauw, chroma optimiser
<b>Besturingssysteem-compatibiliteit</b>	Microsoft Windows 32-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
<b>Printertaal</b>	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02)
<b>Standaardinterfaces</b>	USB A-poort: direct printen via USB-geheugenstick van JPEG-/PDF-bestanden USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Draadloos LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het draadloze LAN

## GEHEUGEN

<b>Standaardgeheugen</b>	3 GB
<b>Harddisk</b>	320 GB

## PRINTTIJD VOOR A0-PAGINAFORMAAT

<b>Normaal papier</b>	<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
	Snel	1:37 min
	Standaard	2:51 min
<b>Gecoat papier</b>	<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
	Standaard	2:51 min
	Hoge kwaliteit	5:36 min
<b>Glanzend fotopapier</b>	<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
	Standaard	06:21 min
	Hoge kwaliteit	10:05 min

## MEDIAVERWERKING

<b>Media-invoer en -uitvoer</b>	Bovenste papierrol: één rol, invoer aan voorzijde, uitvoer aan voorzijde Onderste papierrol: één rol, invoer aan voorzijde, uitvoer aan voorzijde Losse vellen: invoer aan voorzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)
<b>Breedte printmedia</b>	Papierrol: 203,2 - 1.524 mm Losse vellen: 203,2 - 1.524 mm
<b>Dikte printmedia</b>	Rol/losse vellen: 0,07 - 0,8 mm
<b>Minimale printlengte</b>	203,2 mm
<b>Maximale printlengte</b>	Papierrol: 18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
<b>Max. diameter mediariol</b>	170 mm
<b>Formaat mediakern</b>	Binnendiameter rolkern: 2 inch/3 inch
<b>Aanbevolen marges</b>	Papierrol: boven: 20 mm, onder: 3 mm, zijanten: 3 mm Losse vellen: boven: 20 mm, onder: 20 mm, zijanten: 3 mm

## Marges beprintbaar oppervlak

## Invoercapaciteit

## Media take-up unit

## Breedte printen zonder vitrand (alleen rollen)

## Maximaal aantal geleverde prints

## AFMETINGEN EN GEWICHT

### Fysieke afmetingen b x d x h (mm) en gewicht (kg)

### Afmetingen b x d x h (mm) en gewicht (kg) met verpakking

## VOEDINGS- EN BEDRIJFSVEREISTEN

### Voeding

### Energieverbruik

### Gebruiksomgeving

### Geluidsintensiteit (vermogen/druk)

### Voorschriften

### Milieu-certificaten

## WAT WORDT MEEGELEVERD

### Inhoud van de doos

### Meegeleverde software

## OPTIES

### Optionele accessoires

## VERBRUIKSMATERIALEN

### Door gebruiker te vervangen

Papierrol: boven: 3 mm, onder: 3 mm, zijanten: 3 mm Papierrol (zonder vitrand): boven: 0 mm, onder: 0 mm, zijanten: 0 mm Losse vellen: boven: 3 mm, onder: 20 mm, zijanten: 3 mm
Papierrol: Twee rollen. Automatische overschakeling mogelijk. Losse vellen: 1 vel
Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold
515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*
*Sommige omstandigheden leveren mogelijk niet het gewenste resultaat
Standaardpositie: 1 vel Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel (geldt niet voor sterk gekruld papier)
1.999 x 984 x 1.168 mm (opvangbak open) 1.999 x 766 x 1.168 mm (opvangbak gesloten) 167 kg (inclusief rolhouderset en rol; exclusief inkt en printkoppen)
Printer (hoofdeenheid met pallet): 2.227 x 915 x 1.022 mm 210 kg Rol: 2.133 x 562 x 461 mm 40 kg

### AC 100-240 V (50/60 Hz)

In bedrijf: 103 W of minder  
Slaapstand: 3,6 W of minder  
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten  
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Temperatuur: 15-30 °C, vochtigheidsgraad: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

In bedrijf: 50 dB (A) (glanzend papier, printprioriteit: standaard)

Stand-by: 35 dB (A) of minder  
In bedrijf: 6,7 Bel of minder (glanzend papier, afbeelding, printprioriteit: standaard) (gemeten op basis van ISO-norm 7779)

Europa: CE-markering, Rusland: EAC, Andere landen: CB-certificering

International Energy Star Program (WW), RoHS

Printer, rol, 1 x printkop, 1 x onderhoudscartridge, 3 inch kernadapter voor papier, netsnoer EU en VK, 1 set startinkcartridges, installatiehandleiding, folder Veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM gebruikerssoftware (OS X/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, blad EU biocide, blad Euraziatische Economische Unie, blad belangrijke informatie, snelstartgids en blad Printkopuitlijning

imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite  
Andere software vanaf internet te downloaden.

2 inch/3 inch papierrol: RH2-45

Inktcartridge: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)  
Printkop: PF-10  
Snijmes: CT-07  
Onderhoudscassette: MC-30

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaard testmethoden. Deze brochure en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.

\* en \*: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Media aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitlijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media op [www.canon.nl/mediaguide](http://www.canon.nl/mediaguide).



Crystal-fidelity



Canon Electronics Inc.  
[canon.com](http://canon.com)

Canon Europe  
[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2017

