

imagePROGRAF TX-3000

INNOVATIEF HOOGWAARDIG GROOTFORMAAT MODEL MET VERBLUFFENDE VEELZIJDIGHEID.



De geavanceerde 36 inch grootformaat inkjet is ideaal voor het printen van CAD, GIS en posters. Ontworpen voor superieure precisie, efficiënte output, geruststellende beveiliging en lage gebruikskosten.



- Productieve uitvoersnelheden dankzij het nieuwe printkopontwerp en optie voor continu printen
- Uitzonderlijke nauwkeurigheid en ongeëvenaarde precisie dankzij LUCIA TD-inkt
- Eenvoudige bediening dankzij tweede roleenheid, voor het eerst verkrijgbaar op een 36 inch model
- Briljant kleurenpalet op normale media en uitstekende prestaties op ongecoat papier
- Eenvoudige bediening dankzij gemakkelijk laden van rollen, touchscreenbediening en rechtstreeks printen vanaf USB
- Printen naar elke met een netwerk verbonden printer uit de TX-serie via het universele stuurprogramma
- Handzame, smalle TX-3000 past eenvoudig in kleine kantoorruimtes
- Toonaangevende betrouwbaarheid met ongeëvenaarde uptime en een solide beveiliging
- Profiteer optimaal van weerbestendig materiaal, perfect voor CAD, GIS en buitenposters
- Gebundelde software zorgt voor soepele grootformaat printworkflows

PRODUCTASSORTIMENT



imagePROGRAF TX-4000



ImagePROGRAF TX-3000



ImagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TX-3000

TECHNOLOGIE

Printertype	5 kleuren - 36 inch/914,4 mm
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 MBK: 5.120 spuitmondjes C, M, Y, BK: elk 2.560 spuitmondjes
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Pitch van spuitmondjes	1.200 x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor niet-spuitede spuitmondjes
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,02 mm
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder
Grootte inktdruppels	5 picoliter per kleur
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren MBK/BK/C/M/Y
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows 32-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - zie specificaties voor details
Standaardinterfaces	USB B-poort: Type: geïntegreerd (Hi-Speed USB) Modus: Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps), Bulkoverdracht Type aansluiting: serie B (4-pins) USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) Standaard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex

Protocol:	SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp
Wireless LAN:	Standaard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Beveiliging:
WEP (64/128-bits)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)

GEHEUGEN

Standaardgeheugen	128 GB (fysiek geheugen 2 GB)
Uitbreidingsleuf	Nee

HARDE SCHIJF

500 GB (gecodeerd)

PAPIERVERWERKING

Mediabreedte	Rol papier: 8 inch/203,2 mm - 36 inch/914,4 mm Losse vellen: 8 inch/203,2 mm - 36 inch/914,4 mm
Mediadikte	0,07 - 0,8 mm
Minimaal printbare lengte	203,2 mm
Maximaal printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	170 mm
Papierinvoermethode	Rol papier: in- en uitvoer aan voorzijde Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)

Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch
[Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 30 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen - (b x d x h)

Printeenheid met opvangbak open en printerstandaard:
1.389 x 984 x 1.168 mm (opvangbak open)
Gewicht: 105 kg (inclusief rolhouder)

Meegeleverde software

imagePROGRAF TX-serie printerstuurprogramma, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite
Andere software vanaf internet te downloaden.

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

Invoervermogen: AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Stroomverbruik

Stroomverbruik (bij gebruik van bekabeld LAN): 105 W of minder
In slaapstand (bij gebruik van bekabeld LAN): 3,6 W of minder
In slaapstand (bij gebruik van alle poorten): 3,6 W of minder
<Alleen EU - data voor ErP Lot 26>
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: 301 sec.
<Alleen EU - data voor ErP Lot 26>

Gebruiksomgeving

15 - 30 °C, 10 - 80% (zonder condensatie)

Geluidsniveau (circa)

In gebruik: 51 dB(A) of minder (normaal papier, lijntekening, standaardmodus)
Stand-by: 35 dB(A) of minder (gemeten op basis van ISO-norm 7779)

Voorschriften

Europa: CE-markering
Rusland: EAC, Overige landen: CB-certificering

Milieucertificeringen

ENERGY STAR (WW), RoHS-richtlijn, IT ECO Declaration (Europa), WEEE

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:

Printer, 1x printkop, 1x onderhoudscartridge, 3 inch kernadapter voor papier, netsnoer EU en VK, 1x startset inktanks, installatiehandleiding, folder Veiligheid/standaardomgeving, software CD-ROM (OS X/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, Europees biocide-informatieblad, informatieblad van de Euraziatische Economische Unie, belangrijke informatie, Quick Guide en printkopuitlijning

OPTIES

Optionele items

Roleenheid: RU-32
Stapelaar: SS-31
2/3 inch rolhouder: RH-2-34

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Printkop: PF-06
Inktanks: PFI-110
Snijmes: CT-07
Onderhoudscassette: MC-30

Disclaimer

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaardtestmethoden. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt je aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

